

# CLUSTERS<sup>®</sup> CHICO<sup>®</sup>

## MONTAGEM



1. Desdobrar o bastidor encaixar a garra de segurança e bloquear as rodas.



2. Posicionar a plataforma no meio do bastidor, encaixar os guarda-costas e as garras de segurança nos furos do bastidor.



3. Coloque os tubos horizontais no guarda costas aos 0.5 e 1.0 metros, ponha então a plataforma no topo do bastidor terá assim os 4 metros de altura de trabalho.



4. Poderá também posicionar a plataforma em qualquer dos níveis dos bastidores mas não acima ( não utilizar o guarda costas como apoio para a plataforma ), em caso de uso no exterior não esquecer de aplicar a patilha de segurança para o vento não levantar a plataforma.

## NUM MINUTO O SEU CHICO ESTÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando o trabalho é efectuado no exterior  
Será necessário aplicar estabilizadores.

Carga permitida quando o andaime (para qualquer  
combinação de comprimento e largura).

- Utilizando plataforma de serie 200.4...:  
151 kg / m<sup>2</sup> superfície da plataforma.
  - Utilizando plataformas de serie 310.0...:  
200 Kg / m<sup>2</sup> superfície da plataforma.
- Sempre com o máximo de 300 Kg para o andaime inteiro.